



Salonunuzun
havasını deęiřtirin.



Hava temizlemede güçlü sterilizasyon etkisi...

Dijital ekran

Ayarlanabilen sıcaklık, çalışma modu, hava akış yönü ve hava akış hızı ayarları, zaman gibi bilgiler geniş gösterge ekranı üzerinde görülebilir.

Güçlü toz toplayan ve sterilize eden filtre

Standart özellik olarak lytic-enzim içeren filtre bulunmaktadır.

Filtrede yüklü bulunan lytic enzimleri, zararlı bakterileri tutarak yok etmektedir.

Temel özellikler

- Herhangi bir arıza durumunda ön panelde sinyal işareti verme
- "AUTO" anahtarı seçilmesi durumunda otomatik çalışma modu
- Zamanlama programı (on/off)
- Enerji kesintisinden sonra otomatik tekrar başlama
- Otomatik salınım ayarı: Bu mod seçildiğinde hava üfleme kanatları sağa ve sola 148 derecelik açı ile çalışmaktadır.

Yüksek verimlilik

İç ünite: Geniş ölçüde yüksek performanslı ısı eşanjörü kullanılmıştır.

Dış ünite: Yüksek verimli scroll kompresör, geniş çaplı yüksek verimli fan, çift sıra halinde sınıflandırılmış büyük ebatlı ısı eşanjörü kullanılmıştır.

Soğutma/Isıtma

FDF 5HQ: 42.000/46.100
(+10.570) Btu/h




TEKNİK ÖZELLİKLER		BİRİM	FDF 5HQ
Soğutma Kapasitesi		BTU/h	42000
Isıtma Kapasitesi		BTU/h	46100 (+10.570)
Soğutma Kapasitesi		kW	12,6
Isıtma Kapasitesi		kW	13,5 [16,6]
Soğutma Sarfıyatı		kW	4,4
Isıtma Sarfıyatı		kW	4,7 [7,8]
COP (ısıtma)		w/w	2,86
EER (soğutma)		BTU/h/w	9,5
Soğutmada Çalışma Akımı		A	8,2
Isıtmada Çalışma Akımı		A	8,7 [8,1]
Dış boyutlar (Yükx Gen x Der)	İç ünite	mm	1850x600x320
	dış ünite	mm	1250x1035x340
Ses Seviyesi	İç ünite	dB(A)	44-53
	dış ünite	dB(A)	61
Hava Debisi	İç ünite	m³/dk	23-28
	dış ünite	m³/dk	100
Net Ağırlık	İç ünite	kg	56
	dış ünite	kg	100
İç -Dış Ünite Arası Maks. Tek Yönlü Uzaklık		m	50
Kot Farkı/Dış Ünite Yukarıda		m	15
Kot Farkı/İç Ünite Yukarıda		m	15
Güç Kaynağı (min/maks)		V	380 [342-418]
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmeli)		A	3x25 grup
Besleme Kablo Bağlantısı			Dış Üniteden
Dış Ünite Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti		adet x mm²	4x4,0+(1x2,5)
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti		adet x mm²	6x2,5
Bakır Boru Çapları		inch	3/8-3/4
Dış Ünite Kodu			FDF 5HQ
İç Ünite Kodu			FDF 5HQ
Rekor Tipi			Havşalı
Soğutmada Çalışma Sıcaklık Aralığı			20°C KT/43°C KT
Isıtmada Çalışma Sıcaklık Aralığı			-5°C KT/20°C KT

Doğal enzim filtresi


Kirli hava, doğal enzim filtresi sayesinde ortamdaki emilir.

Doğal enzim filtre, emilen hava içindeki hücre duvarlarını yok eder.

Doğal bir mekanizma ile bakteriler ortadan kaldırılır, böylece ortama güvenli ve temiz hava verilir.



Güçlü sterilizasyon etkisi



Salon tipleri panel üzerinden kumandalıdır.

Üretici firmann, ön bildirim yapmaksızın teknik değerlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

